

### BT138(TO-220)双向可控硅

#### n 特点:


先进的台面玻璃钝化工艺，具有电压稳定可靠、耐电流冲击能力强。

#### n 用途:

广泛应用于调光、调温等调压电路、微波炉、洗衣机、空调、电风扇、直发器、夜明灯等家电的控制电路及用于交流相控、斩波器、逆变器和变频器等电路中。

#### n 极限参数:

名称	符号	数值	单位	条件
重复峰值阻断电压	$V_{DRM}$	$\geq 600$	V	$I_{DRM}=20\mu A$
通态均方根电流	$I_{T(RMS)}$	12	A	所有导通角
通态浪涌电流	$I_{TSM}$	115	A	$t=10ms$
		120	A	$t=16.7ms$
门极峰值电流	$I_{GM}$	4	A	$T_j=125^\circ C$
结温范围	$T_j$	$-40\sim 125$	$^\circ C$	---
贮存温度	$T_{stg}$	$-40\sim 150$	$^\circ C$	---



#### n 电特性 ( $T_j=25^\circ C$ ):

名称	符号	测试条件	Min	Max	Type	单位
正向断态峰值电流	$I_{RRM}$	$T_j=125^\circ C$ $V_{RRM}=V_{DRM}$	----	1	----	mA
通态峰值电压	$V_{TM}$	$I_{TM}=6A$ $t=380\mu s$	----	----	1.55	V
门极触发电流	$I_{GT}$	$V_D=12V$ $R_L=30\Omega$	----	50	----	mA
			----	100	----	mA
门极触发电压	$V_{GT}$	$V_D=12V$ $R_L=30\Omega$	----	1.3	----	V
门极不触发电压	$V_{GD}$	$V_D=V_{DRM}$ $T_j=125^\circ C$	0.2	----	----	V
断态电压临界上升率	$dV/dt$	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=125^\circ C$	40	----	----	V/ $\mu s$
通态电流临界上升率	$dI/dt$	$F=100Hz$ $I_G=2\times I_{GT}$ $T_R\leq 100ns$	50			A/ $\mu s$
维持电流	$I_H$	$I_T=0.2A$	$\leq 50$			mA