


BTA60(TOP4)双向可控硅

n 特点:

先进的台面玻璃钝化工艺，具有电压稳定可靠、耐电流冲击能力强。

n 用途:

广泛应用于调光、调温等调压电路、微波炉、洗衣机、空调、电风扇、直发器、夜明灯等家电的控制电路及用于交流相控、斩波器、逆变器和变频器等电路中。



n 极限参数:

名称	符号	数值	单位	条件
重复峰值阻断电压	V_{DRM}	≥ 800	V	$I_{DRM}=20\mu A$
通态均方根电流	$I_{T(RMS)}$	60	A	所有导通角
通态浪涌电流	I_{TSM}	600	A	$t=10ms$
		620	A	$t=16.7ms$
结温范围	T_j	$-40\sim 125$	$^{\circ}C$	---
贮存温度	T_{stg}	$-40\sim 150$	$^{\circ}C$	---

n 电特性 ($T_j=25^{\circ}C$):

名称		符号	测试条件	Min	Max	Type	单位
正向断态峰值电流		I_{RRM}	$T_j=125^{\circ}C$ $V_{RRM}=V_{DRM}$	----	1.5	----	mA
通态峰值电压		V_{TM}	$I_{TM}=120A$ $t=380\mu s$	----	----	1.50	V
门极触发电流	I - II - III	I_{GT}	$V_D=12V$ $R_L=10\Omega$	----	50	----	mA
	IV			----	80	----	mA
门极触发电压		V_{GT}	$V_D=12V$ $R_L=10\Omega$	----	1.3	----	V
断态电压临界上升率		dV/dt	$V_{DM}=67\%V_{DRM}$ Gate open $T_j=125^{\circ}C$	500	----	----	V/ μs
维持电流		I_H	$I_T=0.2A$	≤ 80			mA